SACAB
SABLIÈRES ET CARRIÈRES DU BESSIN

SABLIÈRES ET CARRIÈRES DU BESSIN
4 Quai de Normandie - CS 95378
14053 CAEN Cedex 4
02 31 70 71 80 - FAX 02 31 70 71 85
contact@sacabsa.fr
www.sablieres-du-bessin.fr

label RSE

FICHE DE SECURITE

Gravier roulé 6/10

Le gravier est un granulat composé d'un mélange de sable et de gravillons, connu et utilisé de très longue date. Il s'agit d'un matériau naturel ou artificiel dont la granulométrie (diamètre) est mesurée sur une fraction granulaire limitée.

IDENTIFICATION

- **Désignation commerciale** > **Gravier roulé 6/10**
- **Utilisation** > Enfouissement réseau, aménagement extérieur, décoration
- **Classification** > Origine - granulat naturel alluvionnaire
  > Granulométrie principale de 6 à 10 millimètres de ∅, pouvant aller de 4 à 14 de ∅
  > Densité apparente 1,5

METHODE DE FABRICATION

Le produit appelé Gravier roulé 6/10 est obtenu à partir du lavage et criblage d'un sable naturel lavé. Après un premier lavage, nous obtenons un Gravier roulé 6/10 Déclassé (pour les réseaux) puis un second lavage nous permet d'avoir un Gravier roulé 6/10 de décoration.

PROPRIETES PHYSIQUES

- couleur ocre jaune clair
- densité réelle 2,65
- densité apparente 1,5
- dureté 7 degrés Mohs
- PH Neutre 7
- point de fusion 1740 C
- perte au feu 0,2 %
- non gélif
- grains ronds (granulat alluvionnaire)

STOCKAGE, MANUTENTION et UTILISATION

- **Stockage** : vrac, sacs, big-bag

- **Livraison, manutention** :
  - en benne
  - en sacs
  - en big-bag

- **Utilisation** : norme de prévention

D'une manière générale, le produit étant inoffensif, le port de vêtement de travail traditionnel est suffisant.